

ConCar

[zurück zu Seite 1](#)

Hochleistungs - Schmalkeilriemen DIN 7753/ ISO 4184 - ummantelt
 High Capacity Narrow V- Belts DIN 7753/ ISO 4184 - wrapped

SPZ		AV 10/9,5		SPA		AV 13/12,5	
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm
487	500	1437	1450	732	750		
512	525	1462	1475	757	775		
562	575	1487	1500	782	800		
587	600	1500	1513	800	818		
612	625	1512	1525	807	825		
630	643	1537	1550	832	850		
637	650	1562	1575	850	868		
662	675	1587	1600	857	875		
670	685	1600	1613	882	900		
687	700	1612	1625	900	918		
710	725	1637	1650	907	925		
722	735	1662	1675	932	950		
737	750	1687	1700	950	968		
750	763	1700	1713	957	975		
762	775	1712	1725	982	1000		
772	785	1737	1750	1000	1018		
787	800	1762	1775	1007	1025		
800	813	1787	1800	1032	1050		
812	825	1800	1813	1042	1060		
825	838	1812	1825	1060	1075		
837	850	1837	1850	1082	1100		
850	864	1862	1875	1107	1125		
862	875	1887	1900	1120	1138		
875	888	1900	1913	1132	1150		
887	900	1912	1925	1157	1175		
900	913	1937	1950	1180	1200		
912	925	1962	1975	1207	1225		
925	940	1987	2000	1232	1250		
937	950	2000	2013	1250	1268		
950	965	2037	2050	1257	1275		
962	975	2062	2075	1272	1290		
987	1000	2087	2100	1282	1300		
1000	1016	2120	2133	1307	1325		
1012	1025	2137	2150	1320	1338		
1024	1037	2187	2200	1332	1350		
1037	1050	2207	2220	1357	1375		
1047	1060	2240	2253	1382	1400		
1060	1075	2262	2275	1400	1418		
1077	1090	2287	2300	1407	1425		
1087	1100	2360	2373	1432	1450		
1112	1125	2500	2513	1457	1475		
1120	1133	2540	2553	1482	1500		
1137	1150	2650	2663	1500	1518		
1150	1163	2737	2750	1507	1525		
1162	1175	2800	2813	1532	1550		

1180	1193	2900	2913	1557	1575		
1187	1200	3000	3013	1582	1600		
1202	1215	3150	3163	1600	1618		
1212	1225	3350	3363	1607	1625		
1227	1240	3550	3563	1632	1650		
1237	1250	3750	3763	1657	1675		
1250	1263			1682	1700		
1262	1275			1700	1718		
1287	1300			1707	1725		
1312	1325			1732	1750		
1320	1333			1757	1775		
1329	1342			1782	1800		
1337	1350			1800	1818		
1362	1375			1807	1825		
1387	1400			1832	1850		
1400	1413			1857	1875		
1412	1425			1882	1900		
1420	1433			1900	1918		
Gewicht/ weight = 0,070 kg/m				Gewicht/ weight = 0,119 kg/m			

SPA AV 13/12,5	
LW/LD=	LA=
Richtlänge	Außenlänge
pitch length	outside length
mm	mm
1907	1925
1932	1950
1957	1975
1982	2000
2000	2018
2032	2050
2057	2075
2082	2100
2120	2138
2132	2150
2182	2200
2207	2225
2232	2250
2240	2258
2282	2300
2300	2318
2307	2325
2332	2350
2360	2378
2382	2400
2432	2450
2482	2500
2500	2518
2532	2550
2557	2575
2582	2600
2607	2625
2632	2650
2650	2668
2682	2700
2707	2725
2732	2750
2782	2800
2800	2818
2832	2850
2865	2883
2882	2900
2900	2918
2932	2950
2982	3000
3000	3018
3032	3050
3082	3100
3150	3168
3182	3200

3250	3268
3282	3300
3350	3368
3382	3400
3450	3468
3482	3500
3550	3568
3632	3650
3650	3668
3750	3768
3870	3888
4000	4018
4250	4268
4500	4518