

Anelli di tenuta / Shaft seals

		Caratteristiche / Characteristics	
S Singolo labbro Single lip	T Doppio labbro Double lip		
 SC	 TC	SC	Anello di tenuta di impiego universale, parte metallica esterna ricoperta in gomma. (Rif. DIN 3760 tipo "A"). <i>Shaft seal with rubber covered O.D. (Ref. DIN 3760 "A" type)</i>
		TC	Anello di tenuta come per il tipo "SC" ma con labbro parapolvere. (Rif. DIN 3760 tipo "AS"). <i>Shaft seal as above with an auxiliary lip with provides protection against dirt. (Ref. DIN 3760 "AS" type)</i>
 SB	 TB	SB	Anello di tenuta con parte metallica scoperta, da utilizzare in sedi con lavorazioni precise. Copertura in gomma della parte interna. <i>Shaft seal, metal O.D. to be fitted on housing bore with tight tolerances, with fluid side covered with rubber.</i>
		TB	Anello di tenuta come per il tipo "SB" ma con labbro parapolvere. <i>Shaft seal as "SB" type but an auxiliary lip provides protection against dirt.</i>
 SB2	 TB2	SB2	Anello di tenuta con parte metallica scoperta, da utilizzare in sedi con lavorazioni precise. Minor costo in caso di impiego di miscela pregiata. <i>Shaft seal, metal O.D. to be fitted on housing bore with tight tolerances. Cost advantage if special compounds are used.</i>
		TB2	Anello di tenuta come per il tipo "SB2" ma con labbro parapolvere. <i>Shaft seal as "SB2" type but an auxiliary lip provides protection against dirt.</i>
 SCW	 TCW	SCW	Anello di tenuta come per il tipo "SC" con diametro esterno ondulato. <i>Shaft seal like "SC" type with waves on rubber.</i>
		TCW	Anello di tenuta come per il tipo "TC" con diametro esterno ondulato. <i>Shaft seal like "TC" type with waves on rubber.</i>
 SBC	 TBC	SBC	Anello di tenuta simile al tipo "SB" con diametro esterno parzialmente ricoperto in gomma. <i>Shaft seal similar to "SB" type with O.D. partially covered with rubber.</i>
		TBC	Anello di tenuta simile al tipo "TB" con diametro esterno parzialmente ricoperto in gomma. <i>Shaft seal similar to "TB" type with O.D. partially covered with rubber.</i>
 SBCW	 TBCW	SBCW	Anello di tenuta come per il tipo "SBC" con gomma ondulata. <i>Shaft seal as "SBC" type with waves on rubber.</i>
		TBCW	Anello di tenuta come il tipo "TBC" con gomma ondulata. <i>Shaft seal as "TBC" type with waves on rubber.</i>
 SCV	 TCV	SCV	Anello di tenuta per alta pressione fino a 3 BAR. <i>Shaft seal for high pressure up to 3 BAR.</i>
		TCV	Anello di tenuta per alta pressione fino a 3 BAR con labbro parapolvere. <i>Shaft seal for high pressure up to 3 BAR with lip protection against dirt.</i>
 SCP	 TCP	SCP	Anello di tenuta per alta pressione fino a 10 BAR. <i>Shaft seal for high pressure up to 10 BAR.</i>
		TCP	Anello di tenuta per alta pressione fino a 10 BAR con labbro parapolvere. <i>Shaft seal for high pressure up to 10 BAR with lip protection against dirt.</i>
 SCHP	 TCHP	SCHP	Anello di tenuta per alta pressione fino a 100 BAR. <i>Shaft seal for high pressure up to 100 BAR.</i>
		TCHP	Anello di tenuta per alta pressione fino a 100 BAR con labbro parapolvere. <i>Shaft seal for high pressure up to 100 BAR with lip protection against dirt.</i>