









V-Ring			
Caratteristiche / Characteristics			
		VA	Anello in gomma per tenuta frontale su alberi rotanti <i>Rubber seal for rotating shaft for frontal protection.</i>
VA	VS	VS	Anello in gomma con base conica per tenuta frontale su alberi rotanti. <i>Cone-shaped rubber seal.</i>
		VL	Anello in gomma per tenuta frontale su alberi rotanti. <i>Rubber seal for rotating shaft for frontal protection.</i>
VL			

Raschiatori / Wipers			
Caratteristiche / Characteristics			
		DSI	Raschiatore in elastomero. <i>Elastomer wiper.</i>
DSI	GA	GA	Raschiatore in elastomero con armatura metallica esterna. <i>Elastomer wiper with metal O.D.</i>
		GC	Raschiatore in elastomero con armatura metallica interna. <i>Elastomer wiper with metal I.D.</i>
GC			

Bonded seals			
Caratteristiche / Characteristics			
		BO-1	Rondella di tenuta. <i>Self-sealing washers.</i>
BO-1			

Pistoni pneumatici / Pneumatic pistons			
Caratteristiche / Characteristics			
		PKC	Pistone pneumatico completo con canali di ventilazione. <i>Complete pneumatic piston with ventilation grooves.</i>
PKC			

Confezione di vendita miscela NBR/FPM / Sale packages compound NBR/FPM

Fino a Ø esterno / Up to O.D.		34 mm	100 pz.
da / from	35 a	100 mm	20 pz.
da / from	101 a	199 mm	10 pz.
da / from	200	in poi / on	a richiesta / on request